

ASM-Profilreihe FSR-E

Fester Schwimmbadrost, Profilverlauf quer zum Beckenrand .
mit Gleitschutzprägung und zusätzlichen Löchern
auf dem Profil für einen erhöhten Wasserablauf.
Für den Innen- oder Außenbereich geeignet.

Vollkommen Chlorwasser- sowie UV-beständig.
Je nach Ausführung auch See- und Heilwasserbeständig.
Bietet eine vorbildliche Hygiene und geprüfte Rutschsicherheit C,
nach DIN EN 16165 im Beckenbereich.
Aufgrund der verwendeten Materialien hohe Verschleißfestigkeit.

| | |
|-------------------------|---|
| Material: | 12 mm breites U-Profil aus Edelstahl V4A (1.4404) <i>Andere Werkstoffe auf Anfrage möglich!</i> |
| Abstand: | 8 mm, ca. 50 % Durchlass |
| Oberfläche: | glatt 3c mit Gleitschutzprägung und zusätzlichen Löchern für einen erhöhten Wasserablauf <i>Auf Wunsch auch elektropoliert erhältlich.</i> |
| Verbindung: | durch Edelstahl-Gewindestange V4A und schwarzen Abstandshaltern aus EPDM 2 Verbindungen bis 220 mm Breite 3 Verbindungen bis 320 mm Breite 4 Verbindungen bis 400 mm Breite |
| Standardlänge: | 1,00 Meter, individuell vor Ort einkürzbar <i>(Sonderlängen auf Anfrage)</i> |
| Standardhöhen: | 22 mm, 25 mm, 27 mm, 30 mm und 35 mm <i>(weitere Höhen auf Anfrage)</i> |
| Standardbreiten: | 200 mm, 250 mm, 300 mm, 350 mm, 400 mm, freitragend Alle Zwischenbreiten von 80 mm - 399 mm lieferbar |

